

LOCTITE®

Loctite® 2400 és 2700

Elsők egészségben és biztonságban

Csavarrögzítőink a megnövekedett egészségügyi és biztonsági követelményeknek is megfelelnek az eredeti műszaki tulajdonságaik megtartása mellett. A Loctite® 2400 és 2700 hozzájárul a biztonságosabb munkavégzéshez.



Loctite® 2400 és 2700

Elsők egészségben és biztonságban

Folyamatosan termékeink biztonságosságának növelésén dolgozunk, és ebben a folyamatban jelent mérföldkövet a Loctite® 2400 és 2700 termékek megjelenése. Ez a közepes és nagy szilárdságú csavarrögzítő "üres" biztonsági adattal* rendelkezik.



Tulajdonságok	Előnyök
Rögzít és tömít	Két probléma megoldása egy lépésben
Nincs veszélyt jelző piktogram, nincs veszélyre és a biztonságos használatra utaló „R” és „S” mondat	Foglalkozás egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése
„Üres” Biztonsági adatlap*	Megfelel az üzemorvosok legszigorúbb követelményeinek
A kikeményedett termék kiváló vegyszerállósággal rendelkezik	Ellenáll az iparban alkalmazott vegyi anyagoknak
Kikeményedés után kiváló hőállósággal rendelkezik	150 °C-ig hőálló

Loctite® 2400 és 2700 csavarrögzítőket az iparban és az autópárhelyeken különféle menetes fémszerelvények rögzítésére és tömítésére lehet használni.

*Nincs bejegyzés az (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1 (44/2000 (XII.27) EüM) szerinti biztonsági adatlap 2, 3, 15. és 16. pontjában.

Műszaki jellemzők	Loctite® 2400	Loctite® 2700
Termék típus	Anaerob csavarrögzítő	Anaerob csavarrögzítő
Szilárdság	Közepes	Nagy
Szín	kék, fluoreszkál	Zöld, fluoreszkál
Viszkozitás	3,000 mPa·s	500 mPa·s
Tixotróp	Igen	Nem
Nyírószilárdság acélon	9 N/mm ²	18 N/mm ²
Maximális menetméret	M36	M20
Kiszerezés	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

További adatok a műszaki adatlapon találhatóak.

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási javaslatokkal kapcsolatban.



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Tel: (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www.loctitesolutions.com

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

helyi IDH sz.